

ウッディパネル・ウッディパネルリアル・ウッディナチュラル 品番対比表

ウッディパネル・ウッディナチュラル (強化エンボス化粧板)	ウッディパネルリアル (オレフィン・エンビ化粧板)	木口テープ(のり付) (38mm×50M巻)
★ A-201 (4尺可)	★ WPR-201 (4尺可)	A-201 (のりなし有)
A-203	★ WPR-203 (4尺可)	A-203 (のりなし有)
A-219	NEW ★ WPR-219 (4尺可)	A-219
A-258	—	A-258
A-360	—	A-360
A-410	WPR-410	A-410
A-411	★ WPR-411 (4尺可)	A-411
A-412	WPR-412	A-412
A-413	WPR-413	A-413
NEW A-414	NEW WPR-414	NEW A-414
NEW A-415	NEW WPR-415	NEW A-415
NEW A-416	NEW WPR-416	NEW A-416
G-1 (ハイグレードエンボス)	★ WPR-1 (4尺可)	G-1
G-2 (ハイグレードエンボス)	★ WPR-2 (4尺可)	G-2
G-3 (ハイグレードエンボス)	★ WPR-3 (4尺可)	G-3
G-5 (ハイグレードエンボス)	WPR-5	G-5
G-6 (ハイグレードエンボス)	WPR-6	G-6
—	★ WPR-4002 (4尺可)	—
★ WP-801 (4尺可)	★ WPR-801 (4尺可)	WP-801 (のりなし有)
★ WP-811 (4尺可)	★ WPR-811 (4尺可)	WP-811 (のりなし有)

●オレフィン・エンビのりなし木口テープ

WPR-201・WPR-203・WPR-801・WPR-811の4柄は函館工場にて受注対応しております。
その他のりなしテープに関しましては、メーカー対応出来る柄も御座いますので、お問い合わせください。

★印は4尺巾対応可

ご使用になる際の注意事項

※荷受け時に必ず破損の有無をご確認ください。万一破損が見受けられる場合は運送会社の証明を受けて至急当社へご連絡下さい。
(後日、発見された場合は責任を負いかねる場合がございます。)

【製品についてのご注意】

- 製品は内装専用です。
- 各化粧板は下地基材の色により、シート表面色調に誤差が現れる場合がございますので並べて使用される際はご注意ください。
- 光のあたり方や見る角度により色調に差異が出る場合がございます。並べてご使用される際は事前のご確認をお願いいたします。
- 同柄表示の製品でも、原材料や製造方法の違いにより色調、質感、ツヤ感など差異がございます。連続する面でご使用の際は同じ化粧板をご使用いただくか、事前に現物サンプルをご確認いただきご使用ください。
- 化粧板は経年変化が起きる場合がございます。自然光や照明光の当たるヶ所、当たらないヶ所や、温湿度の大きな変化により色調の差異、寸法変化、化粧面の剥離など変化が生じる場合がございます。
- 直射日光、水濡れ、高温多湿、異物混入による傷が付かない様、保管、取り扱いには十分ご注意ください。
- 保管時の荷重による影響で、製品表面のツヤ感が変化する場合がございます。保管期間、方法、場所などに十分ご注意ください。
- 他の製品から、ホルムアルデヒドやVOCを吸収する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- ご使用方法や色調、柄、表面の仕上げによりキズの目立ちやすさなどの実用的耐久性が異なります。濃い色はキズが目立ちやすくなります。
- 木質材料の製品は、常に水分にさらされている状況ですとカビの発生や外観変化(目やせ、変色など)を生じる場合がございます。保管、使用、施工される環境に十分ご注意ください。
- ウッディパネル・ウッディナチュラルは強化紙シート化粧板です。表面にテープやシールを貼りますと、剥がした際にシート印刷表面が剥がれる恐れがございます。表面にテープ、シールなど貼り付けされる場合はウッディパネルリアルを推奨いたします。

【加工についてのご注意】

- 表記サイズは製品実寸ですが、ご使用される際は、四方5ミリ以上カットしてのご使用を推奨しております。

●壁面でのご使用の場合は、必ず四方カットし、直角精度の確保、運搬時の木口擦れなどが無いようご注意ください、施工して下さい。

- 養生テープなどを化粧面に貼る場合は出来る限り早く剥がしてください。また、剥がす際には木口部の細かなバリに注意しゆっくりと剥がす様ご注意ください。
- 吸放湿により、木質基材が波打つ場合がございます。フラッシュ時には、捨て貼り合板やコア材の使用など推奨いたします。
- 加工の際には、防塵マスクや保護メガネなどの適切な保護具を着用し、製品を固定し良く研磨された刃物をご使用願います。
- 貼り合せ加工時にヤニ成分や水分が多い下地材や芯材を使用しないでください。経時で変色やカビを生じる場合がございます。

【メンテナンスのご注意】

- 雑巾で水拭きする際は強く絞ってご使用ください。シミが残る場合がございます。
- 溶剤での拭き取りの際は、強くこすらない様ご注意ください。表面の光沢に変化が起きる場合がございます。
- 中性洗剤での拭き取りの際は、洗剤成分が残らない様、拭き取りに十分ご注意ください。
- 酸、アルカリ洗剤を使用しますと変色する場合がございます。
- 磨き材、メラミンスポンジのご使用は避けて下さい。ブラシや布で強い力で拭き取りは、表面をキズつけたり、表面のツヤ感に変化が生じる場合がございます。
- 長時間汚れを放置しますと、取り除き難くなりますので、早めに拭き取ってください。

【応急処置】

- 粉塵が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は水で洗い流し、異常を感じたら速やかに医師の手当てを受けてください。
- 火災時は、水・霧・泡・化学消火器で消化してください。



取り扱い注意



直射日光遮断



水濡れ防止



火気厳禁